

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax®
- Sospensione anteriore con doppio braccio ad A arcuato e barra stabilizzatrice anteriore
- Pneumatici da 28 pollici (71,1 cm) ITP Mega Mayhem†
- Cerchi in alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm)
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
- Radiatore riposizionato
- Paraurti anteriore rinforzato
- Poggiapiedi per la guida su fango
- Telaio G2 con tecnologia SST (Surrounding Spar Technology) con Geometric Contact Control
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Alternatore da 625 W
- Colorazione, grafiche e coprisella del pacchetto X
- Parafanghi



■ Grigio granito, nero e verde manta

MOTORE	650
Tipo	V-twin Rotax 649,6 cc da 59 CV con snorkel, raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori	ITP† Mega Mayhem da 28x8x12 pollici (71,1x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Mega Mayhem da 28x10x12 pollici (71,1x25,4x30,5 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm)

FRENI	
Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	396 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	224x123x128 cm
passo	129,5 cm
Altezza da terra	29,9 cm
Altezza sella	89,5 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Poggiapiedi per la guida nel fango Parafanghi

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni