

can-am

RENEGADE X MR 1000R

CON VISCO-4LOK

2021

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax® con snorkel con ingresso e uscita CVT riposizionati
- Intelligent Throttle Control (ITC™) con modalità di guida
- FOX Performance Serie 1.5 PODIUM† QS3 anteriore e posteriore
- 76 cm ITP Cryptid†
- Cerchi Beadlock in alluminio pressofuso da 0,48 cm
- Verricello da 1.588 kg
- Piastre salvatelaio anteriore e centrale in alluminio
- Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
- Manubrio a profilo rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani integrale
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Trasmissione variabile continua (CVT) con prima marcia super-bassa
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Parafanghi
- Indicatore digitale multifunzione
- Plastiche verniciate per un look esclusivo
- Colorazione, grafiche e coprisedili del pacchetto X

SPECIFICO PER IL PACCHETTO VISCO-4LOK

- NUOVO differenziale anteriore Visco-4Lok



■ Giallo neon e nero

| MOTORE | 1000R con Visco-4Lok |
|----------------------------------|--|
| Tipo | V-twin Rotax 976 cc da 90 CV raffreddato a liquido con radiatore riposizionato |
| Sistema di erogazione carburante | Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI) |
| Trasmissione | Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Super-bassa, freno motore di serie |
| Sistema di trasmissione | Selezionabile 2WD/4WD / Lock 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok |
| Servosterzo | Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità |

SOSPENSIONI

| | |
|---------------------------|---|
| Sospensione anteriore | Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore |
| Ammortizzatori anteriori | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |
| Sospensione posteriore | Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) |
| Ammortizzatori posteriori | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |

PNEUMATICI/CERCHI

| | |
|-----------------------|---|
| Pneumatici anteriori | ITP Cryptid (76,2x22,9x35,6 cm) |
| Pneumatici posteriori | ITP Cryptid (76,2x22,9x35,6 cm) |
| Cerchi | Beadlock in alluminio pressofuso da 35,6 cm |

FRENI

| | |
|------------|--|
| Anteriori | Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone |
| Posteriori | Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone |

DIMENSIONI/CAPACITÀ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Peso a secco stimato* | 450 kg |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza passo | 224x127x131 cm |
| Altezza da terra | 129,5 cm |
| Altezza sedile | 31,8 cm |
| Altezza sedile | 93,3 cm |
| Capacità portapacchi | Posteriore: 16 kg |
| Capacità di carico | N/D |
| Capacità di traino | 590 kg |
| Capacità del serbatoio | 20,5 l |

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------|---|
| Indicatore | Display digitale da 11,4 cm: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali |
| Strumentazione | Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A) |
| Sistema antifurto | Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) |
| Illuminazione | 240 W con 4 fari proiettori montati sul parafango (60 W) con luce posteriore/luce freni |
| Verricello | Verricello da 1.588 kg |
| Sedile | Standard |
| Protezione | Paraurti anteriore e posteriore Manubrio a profilo rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani integrale Parafanghi Piastre salvatelaio anteriore e centrale in alluminio |

GARANZIA E SERVIZIO ESTESO

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Garanzia di fabbrica | Garanzia limitata BRP 2 anni |
|----------------------|------------------------------|

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrives GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

