

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AUDACE	<ul style="list-style-type: none"> • Motore e trasmissione robusti • Maggiore comfort e funzionalità mirate • Design Can-Am
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Facile manovrabilità e affidabilità • Sospensioni progettate per prestazioni elevate • Telaio ultra resistente
SICURO	<ul style="list-style-type: none"> • Perfetta regolazione • Protezione di livello superiore • Più avventure e meno manutenzione
CARATTERISTICHE PIATTAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 152 cm di larghezza • 306 cm di passo • 30,5 cm di altezza da terra • Corsa sospensioni fino a 33 cm • Ammortizzatori piggyback FOX† 2.0 PODIUM QS3 • Modalità SPORT/ECO™ • Chiave RF DESS con pulsante Start/Stop • Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm) • Mezze porte Premium • Parafanghi
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PACCHETTO DPS	<ul style="list-style-type: none"> • Servosterzo dinamico (DPS™) • 157,5 cm di larghezza • Sedili Ergoprint in tinta con la carrozzeria • Velocità massima oltre 60 km/h • Differenziale anteriore aperto con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC) • Differenziale posteriore bloccabile • Pneumatici Maxxis Liberty da 28x10x14 pollici (71,1x22,9x35,6 cm) • Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino • Paraschizzi • Gancio di traino posteriore e sfera • Collegamento rimorchio a 7 pin (12 V) • Rete (al posto delle porte) • Fanali posteriori LED con effetto alone • Avvisatore acustico, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, portatarga, gancio su paraurti anteriore in metallo, rilevatore sedile guidatore • Controllo frenata dinamica (ABS + HHC + HDC) • Controllo trazione dinamico (BTC + DTC) • Controllo trazione dinamico (TCS disattivabile)

MOTORE	1000R
Tipo	V-twin Rotax® 976 cc da 95 CV, raffreddato a liquido, catalizzatore
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT) con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore aperto con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)/Differenziale posteriore bloccabile
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità SPORT/ECO™
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/Corsa di 31,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori Piggyback FOX† 2.0 PODIUM con QS3† per regolazione della compressione
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice/Corsa di 33 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori Piggyback FOX† 2.0 PODIUM con QS3† per regolazione della compressione

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori	Pneumatici Maxxis Liberty da 28x10x14 pollici (71,1x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	Pneumatici Maxxis Liberty da 28x10x14 pollici (71,1x22,9x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio da 12 pollici (30,5 cm)



■ Triple Black

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone e controllo frenata dinamica (ABS + HHC + HDC)
Posteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone e controllo frenata dinamica (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	769,7 kg
Telaio/Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
Lunghezza x Larghezza x Altezza	378,4 x 157,8 x 193,5 cm
passo	306,3 cm
Altezza da terra	12 pollici (30,5 cm)
Capacità del vano di carico	136 kg
Capacità di traino	680 kg
Capacità di carico	Totale: 24,7 l Vano portaoggetti: 15,6 l Portaoggetti lato guidatore: 1,5 l Consolle e portatazze centrali: 3,1 l Consolle e portatazze posteriori: 4,5 l
Capacità del serbatoio	38 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità SPORT/ECO™, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)
Sistema antifurto	N/D
Alternatore	650 W
Illuminazione	Due riflettori da 55 W e fanali posteriori LED
Verricello	N/D
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore in acciaio integrato Mezze porte premium Piastra salvatelaio integrale Parafanghi Paraschizzi
Tipo di gancio di traino	

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------