

can-am

MAVERICK TRAIL 800 T

2021

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AGILE	<ul style="list-style-type: none"> • Motore e trasmissione robusti • Facile manovrabilità e affidabilità • Sospensioni anteriori e posteriori progettate per la guida su sterrato
AVVENTUROSO	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionalità mirate e massima versatilità • Maggiore comfort grazie all'abitacolo Ergo-Lok • Possibilità di personalizzare il Maverick Trail in base alle proprie esigenze
SICURO	<ul style="list-style-type: none"> • Design Can-Am con rifiniture collaudate • Protezione di livello superiore • Più avventure e meno manutenzione
CARATTERISTICHE PIATTAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza di 127 cm (132 cm con gli specchietti) • 230 cm di passo • 25,4 cm di altezza da terra • Corsa sospensioni fino a 26,7 cm • Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino • Modalità SPORT/ECO™ • Sedili Ergoprint • Rete (al posto delle porte) • Chiave RF DESS con pulsante Start/Stop • Parafanghi e paraschizzi • Gancio di traino posteriore e sfera • Collegamento rimorchio a 7 pin (12 V) • Fanali posteriori LED con effetto alone • Avvisatore acustico, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, portatarga, gancio su paraurti anteriore in metallo, rilevatore sedile guidatore, sensore livello liquido dei freni



Rosso Can-Am

MOTORI	800
Tipo	V-twin Rotax® 799,9 cc da 51 CV, raffreddato a liquido con convertitore catalitico
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT) con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità SPORT/ECO™
Servosterzo	N/D

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/Corsa di 25,4 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice/Corsa di 26,7 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori	Carlisle ACT da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle ACT da 26x9x12 pollici (66x22,9x30,5 cm)
Cerchi	In acciaio da 12 pollici (30,5 cm)

FRENI	
Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato	596 kg
Telaio/Roll-bar	Roll-bar profilato omologato ROPS
Lunghezza x Larghezza x Altezza	300,5 x 132 x 175,5 cm
passo	230,1 cm
Altezza da terra	25,4 cm
Capacità del vano di carico	136 kg
Capacità di traino	680 kg
Capacità di carico	Totale: 20,2 l Vano portaoggetti: 15,6 l Portaoggetti lato guidatore: 1,5 l Console e portataglie centrali: 3,1 l
Capacità del serbatoio	38 l

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità SPORT/ECO™, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop
Alternatore	650 W
Illuminazione	Due riflettori da 55 W e fanali posteriori LED
Verricello	N/D
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriori in acciaio integrato Piastra salvatelaio integrale Parafanghi e paraschizzi
Tipo di gancio di traino	5 cm Attacco per gancio di traino posteriore e sfera

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN ViscoDrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

