

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	800	1000
AGILE	<ul style="list-style-type: none"> • Motore e trasmissione robusti • Facile manovrabilità e affidabilità • Sospensioni anteriori e posteriori progettate per la guida su sterrato 	
AVVENTUROSO	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionalità mirate e massima versatilità • Maggiore comfort grazie all'abitacolo Ergo-Lok • Possibilità di personalizzare il Maverick Trail in base alle proprie esigenze 	
SICURO	<ul style="list-style-type: none"> • Design Can-Am con rifiniture collaudate • Protezione di livello superiore • Più avventure e meno manutenzione 	

CARATTERISTICHE PIATTAFORMA

- Larghezza di 127 cm (132 cm con gli specchietti)
- 230 cm di passo
- 25,4 cm di altezza da terra
- Corsa sospensioni fino a 26,7 cm
- Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino
- Modalità SPORT/ECO™
- Rete (al posto delle porte)
- Chiave RF DESS con pulsante Start/Stop
- Parafanghi e paraschizzi
- Gancio di traino posteriore e sfera
- Collegamento rimorchio a 7 pin (12 V)
- Fanali posteriori LED con effetto alone
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, portatarga, gancio su paraurti anteriore in metallo, rilevatore sedile guidatore, sensore livello liquido dei freni

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PACCHETTO DPS T

- Servosterzo dinamico (DPS™)
- Cerchi in alluminio da 12 pollici (30,5 cm)
- Sedili Ergoprint in tinta con la carrozzeria
- Velocità massima oltre 60 km/h
- Differenziale anteriore aperto con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
- Controllo frenata dinamico (ABS + HHC + HDC)
- Controllo trazione dinamico (BTC + DTC)

Controllo trazione dinamico (TCS disattivabile)

MOTORI

	800	1000
Tipo	V-twin Rotax® 799,9 cc da 51 CV, raffreddato a liquido con convertitore catalitico	V-twin Rotax® 976 cc da 75 CV, raffreddato a liquido con convertitore catalitico

Sistema di erogazione carburante: Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)

Trasmissione: Trasmissione variabile continua (CVT) con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento

Sistema di trasmissione: Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore aperto con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)

Assistenza alla guida: Electronic Hill Descent Control Modalità SPORT/ECO™

Servosterzo: Servosterzo dinamico (DPS)

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore: Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/Corsa di 25,4 cm

Ammortizzatori anteriori: Ammortizzatori a gas a doppio tubo

Sospensione posteriore: TTA con barra stabilizzatrice/Corsa di 26,7 cm

Ammortizzatori posteriori: Ammortizzatori a gas a doppio tubo

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori: Carlisle ACT da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)

Pneumatici posteriori: Carlisle ACT da 26x9x12 pollici (66x22,9x30,5 cm)

Cerchi: In alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm)



Blu ottanio

FRENI

	800	1000
Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone e controllo frenata dinamico (ABS + HHC + HDC)	
Posteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone e controllo frenata dinamico (ABS + HHC + HDC)	

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	603,7 kg	618,7 kg
Telaio/Roll-bar	Roll-bar profilato omologato ROPS	
Lunghezza x Larghezza x Altezza	300,5 x 132 x 175,5 cm	
passo	230,1 cm	
Altezza da terra	25,4 cm	
Capacità del vano di carico	136 kg	
Capacità di traino	680 kg	
Capacità di carico	Totale: 20,2 l Vano portaoggetti: 15,6 l Portaoggetti lato guidatore: 1,5 l Console e portataglie centrali: 3,1 l	
Capacità del serbatoio	38 l	

CARATTERISTICHE

Indicatore: Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino
Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità SPORT/ECO™, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore

Strumentazione: Presa CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)

Sistema antifurto: Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop

Alternatore: 650 W

Illuminazione: Due riflettori da 55 W e fanali posteriori LED

Verricello: N/D

Sterzo: Inclinazione dello sterzo regolabile

Protezione: Paraurti anteriore in acciaio integrato
Piastra salvatelaio integrale
Parafanghi e paraschizzi

Tipo di gancio di traino: 5 cm Attacco per gancio di traino posteriore e sfera

GARANZIA

Garanzia di fabbrica: Garanzia limitata BRP 2 anni