

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GRINTOSO	<ul style="list-style-type: none"> • DNA a marchio Can-Am con design di nuova generazione • Posizione di guida bassa • Abitacolo Ergo-Lok con sedili regolabili in quattro direzioni
POTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motore Rotax® ACE turbocompresso con intercooler da 172 CV • Aerodinamica avanzata • Trasmissione QRS-X
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione posteriore con bracci longitudinali (TTX) sovradimensionati con la corsa più ampia del settore • Telaio ultra efficiente e ultra leggero • Estrema precisione di manovra
CARATTERISTICHE PIATTAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 162,6 cm di larghezza • 259 cm di passo • 35,6 cm di altezza da terra • Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità e coppia elevata • Corsa sospensioni fino a 50,8 cm • Ammortizzatori piggyback FOX† 2.5 PODIUM QS3 • Cerchi in alluminio da 14 pollici (35,6 cm) con • Pneumatici da 28 pollici (71,1 cm) Maxxis† Bighorn 2.0 • Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm) con tastierino • Gancio di traino posteriore
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PACCHETTO DS TURBO R	<ul style="list-style-type: none"> • Motore Turbo R da 172 CV

MOTORE

Tipo	Motore Rotax ACE (combustione efficiente avanzata) 900 cc turbocompresso a tre cilindri da 172 CV, raffreddato a liquido con intercooler integrato e filtro aria ad alte prestazioni
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT) con sistema a risposta rapida X (QRS-X) con ventilazione ad alta portata, marce Bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità e coppia elevata

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/Corsa di 50,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori Piggyback FOX† 2.5 PODIUM con QS3† per regolazione della compressione
Sospensione posteriore	4 bracci longitudinali di torsione a X (TTX) con barra stabilizzatrice e corsa di 50,8 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori piggyback FOX† 2.5 PODIUM con QS3† per regolazione della compressione e controllo fondo corsa

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Maxxis Bighorn 2.0† da 28x9x14 pollici (71,1x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	Maxxis Bighorn 2.0† da 28x11x14 pollici (71,1x27,9x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 262 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 248 mm con pinza idraulica a doppio pistone



■ Rosso Can-Am

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	671,9 kg
Telaio/Roll-bar	Acciaio Dual-Phase 980
Lunghezza x Larghezza x Altezza	335,3 x 162,5 x 166,1 cm
passo	259,1 cm
Altezza da terra	35,6 cm
Capacità portapacchi	91 kg con sistema di attacco rapido LinQ™
Capacità di carico	Totale: 9,4 l Vano portaoggetti: 6,2 l Consolle centrale: 2,8 l Portatazze: 0,4 l
Capacità del serbatoio	40 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm) con tastierino: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità SPORT/ECO™, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore, modalità servosterzo dinamico (DPS)
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle centrale
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop
Illuminazione	Fanali anteriori e posteriori LED
Verricello	N/D
Protezione	Paraurti anteriore integrato Porte sportive Piastra salvatelaio integrale in HMWPE Gancio di traino posteriore

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------