

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RESISTENTE

- Motore Rotax® per impieghi gravosi
- Trasmissione efficiente, resistente e con risposta rapida
- Esprime il DNA Can-Am con una forte identità

VERSATILE

- Progettato per il lavoro e la guida in tutta sicurezza
- Funzionalità mirate e versatili
- Facile manovrabilità e affidabilità

PRATICO

- Abitacolo intuitivo e dal comfort avanzato con visibilità ottimizzata
- Vano di carico multifunzione con robusta sponda laterale e spazio di carico intelligente
- Non richiede manutenzione per 1 anno, facile accesso ai componenti principali per la manutenzione

CARATTERISTICHE PIATTAFORMA

- 161,3 cm di larghezza
- 293 cm di passo
- 27,9 cm di altezza da terra
- Capacità di traino 1.134 kg
- Vano di carico multifunzione
- Pneumatici da 27 pollici (68,6 cm) Maxxis† Bighorn 2.0
- Differenziale posteriore con modalità Terreno erboso
- Sedili tipo panca VERSA-PRO
- Piastra salvatelaio centrale in HMWPE
- Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PACCHETTO DPS HD8

- Servosterzo dinamico (DPS)
- Differenziale anteriore Visco-Lok QE
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

MOTORI	HD8
Tipo	V-twin Rotax® 799,9 cc da 50 CV, 67,8 Nm, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione PRO-TORQ con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Sistema di trasmissione	Selezionabile Modalità Terreno erboso/2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità ECO™/ECO™ Off/Lavoro
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con corsa di 25,4 cm / Piattaforma larga 162,6 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA arcuata con barra stabilizzatrice esterna / Corsa di 25,4 cm / Piattaforma larga 157,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori	Maxxis Bighorn 2.0† da 27x9x14 pollici (68,6x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	Maxxis Bighorn 2.0† da 27x11x14 pollici (68,6x27,9x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

FRENI	
Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 220 mm con pinza idraulica a doppio pistone
	N/D



Verde

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
Peso a secco stimato*	794 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	389,6 x 157,5 x 193 cm
passo	294 cm
Altezza da terra	28 cm
Dimensioni del vano di carico	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacità del vano di carico	454 kg
Pianale di carico a inclinazione servoassistita	N/D
Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg
Capacità di carico	Totale: 42,1 l Sotto il cruscotto: 22,8 l Cruscotto: 6,9 l Cassetta rimovibile resistente all'acqua: 6,3 l Braccioli e portatazze: 6,1 l
Capacità di traino	1.134 kg
Capacità di carico utile	793,8 kg
Capacità del serbatoio	40 l
Posti a sedere	6

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità ECO/ECO Off/Lavoro, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore
Batteria	12 V (18 Ah)
Alternatore	650 W
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)
Illuminazione	Illuminazione da 140 W con quattro riflettori da 35 W per un'ampia visibilità e fanali posteriori LED
Verricello	N/D
Sedile	Doppio sedile tipo panca VERSA-PRO con sedili passeggeri ribaltabili, ganci sul lato inferiore e bordo profilato per agevolare l'entrata/l'uscita dall'abitacolo
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore in acciaio integrato Piastra salvatelaio centrale in HMWPE
Tipo di gancio di traino	Attacco per gancio di traino da 5 cm

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni