

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Pneumatici da 26" (66 cm) Carlisle ACT HD a 6 tele
- Cerchi in acciaio da 12" (30,5 cm)
- Sospensione anteriore a doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
- Capacità di traino di 590 kg
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg.
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 L
- Limitatore di velocità



Tundra Green

MOTORE

Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), acciaio

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	308 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	211 x 116,8 x 124 cm
Altezza da terra	29,2 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presse CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/luce freni
Verricello	Precabato per verricello disponibile
Sella	Pelle sella rinforzata
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Pneumatici da 26" (66 cm) Carlisle ACT HD a 6 tele
- Cerchi in acciaio da 12" (30,5 cm)
- Sospensione anteriore a doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
- Capacità di traino di 590 kg
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg.
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 L
- Limitatore di velocità



Tundra Green

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), acciaio

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	319 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	211 x 116,8 x 124 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	29,2 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/luce freni
Verricello	Precabato per verricello disponibile
Sella	Pelle sella rinforzata
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------