

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante
- Serbatoio carburante da 20,5 L
- Capacità di traino di 590 kg
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 litri
- Intelligent Throttle Control (ITC™) con modalità di guida
- Cerchi in alluminio da 12" (30,5 cm)
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Paraurti anteriore ad alta resistenza



Granite Gray

### MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

### FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	336 kg
Lung. x Larg. x Alt.	91 x 46 x 52,5" (231 x 116,8 x 133 cm)
Passo	149,9 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------