

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Plastiche verniciate per look premium
- Cerchi in alluminio pressofuso da 12" (30,5 cm)
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Deflettori antivento manubrio
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 litri
- Ergonomia Dynamic Passenger Comfort
- Maniglie a più posizioni per il passeggero
- Pedane rialzate
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza



Oxford Blue

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	336 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	231x116,8x133 cm
Altezza da terra	149,9 cm
Altezza sella	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati Manubrio con deflettori antivento

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------