

# can-am

## OUTLANDER MAX XT-P 1000R

2022

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
- Verricello da 1.588 kg
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)
- Pneumatici radiali ITP Terracross da 26" (66 cm)
- Painted plastics for premium look
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Indicatore digitale multifunzione
- Sistema convertibile portapacchi (CRS) con sistema LinQ™
- Ergonomia Dynamic Passenger Comfort
- Maniglie a più posizioni per il passeggero
- Pedane rialzate
- Differenziale anteriore Visco-4Lok



Iron Gray, Black & Neo Yellow

### MOTORE

Tipo di motore	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP† Terracross da 26x8x14 pollici (66x20,3x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Terracross da 26x10x14 pollici (66x25,4x35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

### FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	408 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	238,8 x 121,9 x 135 cm
Altezza da terra	149,9 cm
Altezza sella	27,9 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg/ Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati Manubrio a profilo rastremato in alluminio con paramani integrale Parafanghi

### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. \*Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN ViscoDrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

