

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Limitatore di velocità
- Verricello da 1.588 kg
- Pneumatici da 26" (66 cm) Carlisle ACT HD a 6 tele
- Cerchi in alluminio da 12" (30,5 cm)
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Capacità di traino fino a 750 kg
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Alternatore da 650 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Vano di carico posteriore impermeabile da 21,4 L



Boreal Green

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 976 cc da 80 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Superbassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	408 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	238,8 x 121,9 x 135 cm
passo	149,9 cm
Altezza da terra	12 pollici (30,5 cm)
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Pelle sella rinforzata
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Impugnatura riscaldata Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------