

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Pneumatici ITP Cryptid† da 30" (76,6 cm)
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Radiatore riposizionato
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Pedane per guida nel fango
- Passo di 149,9 cm
- Indicatore digitale multifunzione
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X
- Parafanghi



■ Liquid Titanium & Magma Red

MOTORE

Tipo di motore	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin, con snorkel, raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT, P / R / N / H / Extra Low L, freno motore standard
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM†
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM†

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Cryptid 30x9x14 pollici (76,2x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP Cryptid 30x9x14 pollici (76,2x22,9x35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	460 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	246x127x131 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati Poggiatesta per la guida nel fango Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------