

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice
- Pneumatici ITP Mega Mayhem† da 28" (71,1 cm)
- Cerchi in alluminio pressofuso da 12" (30,5 cm)
- Verricello da 1.588 kg
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Radiatore riposizionato
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Pedane per guida nel fango
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Alternatore da 650 W
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X
- Parafanghi



Desert Tan

### MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 649,6 cc da 59 CV con snorkel, raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	Olio

### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP† Mega Mayhem da 28x8x12 pollici (71,1x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Mega Mayhem da 28x10x12 pollici (71,1x25,4x30,5 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm)

### FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	396 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	224x123x128 cm
passo	129,5 cm
Altezza da terra	29,9 cm
Altezza sella	89,5 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Poggiapiedi per la guida nel fango Parafanghi

### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------