

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Piastre salvatelaio in alluminio anteriore, centrale e vano piedi
- Protezioni in HMWPE per bracci ad A
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)
- Pneumatici radiali ITP Terracross da 26" (66 cm)
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Portapacchi robusti e multifunzionali con innovativo sistema LinQ™ di attacco rapido
- Alternatore da 650 W
- Vano di carico posteriore impermeabile da 21,4 L
- Colorazione pacchetto X
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza



Chalk Gray & Magma Red

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 976 cc da 80 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Trazione	Modalità selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con Brake Traction Control (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP† Terracross da 26x8x14 pollici (66x20,3x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Terracross da 26x10x14 pollici (66x25,4x35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	375 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	218,4 x 121,9 x 126 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg/ Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatori carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Standard
Protezione	Manubrio a profilo rastremato in alluminio con paramani integrale Piastre salvatelaio anteriore, centrale e vano piedi in alluminio Protezioni per i bracci ad A in HMWPE Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------