

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Piastre salvatelaio in alluminio anteriore, centrale e vano piedi
- Protezioni in HMWPE per bracci ad A
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)
- Pneumatici radiali ITP Terracross da 26" (66 cm)
- Paraurti sport in alluminio con pre-runner e staffa superiore
- Portapacchi robusti e multifunzionali con innovativo sistema LinQ™ di attacco rapido
- Alternatore da 650 W
- Vano di carico posteriore impermeabile da 21,4 L
- Colorazione pacchetto X
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti



Chalk Gray & Magma Red

MOTORE

Tipo di motore	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP† Terracross da 26x8x14 pollici (66x20,3x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Terracross da 26x10x14 pollici (66x25,4x35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	375 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	218,4 x 121,9 x 126 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	27,9 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore in alluminio con pre-runner e staffa superiore Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti Piastre salvatelaio in alluminio anteriore, centrale e vano piedi Protezioni in HMWPE per bracci ad A Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------