

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Pneumatici da 26" (66 cm) Carlisle ACT HD a 6 tele
- Cerchi in acciaio da 12" (30,5 cm)
- Sospensione anteriore a doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Capacità di traino di 750 kg
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg.
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 L



Tundra Green

MOTORI	450	570
Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)	
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie	
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)	
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità	
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h	

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), acciaio

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	308 kg	319 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	211x116,8x124 cm	
Altezza da terra	129,5 cm	
Altezza sella	29,2 cm	
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/Posteriore: 109 kg	
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l	
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)	
Capacità del serbatoio	20,5 l	

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Pelle sella rinforzata
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------