

can-am

OUTLANDER MAX DPS 450 T

2022

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Serbatoio carburante da 20,5 litri
- Capacità di traino fino a 750 kg
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 litri
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Alternatore da 500 W



Granite Gray

MOTORE

Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	324 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	231x116,8x133 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/Luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Protezione	N/D

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrives GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.



can-am

OUTLANDER MAX DPS 570 T

2022

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Serbatoio carburante da 20,5 litri
- Capacità di traino fino a 750 kg
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema LinQ™ di aggancio rapido degli accessori e capacità di carico complessiva di 163,3 kg
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 litri
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza



Granite Gray

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTCT™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	336 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	231x116,8x133 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/Luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Protezione	N/D

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrives GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

