

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Cerchi in alluminio da 12" (30,5 cm)
- Pneumatici ITP Holeshott ATR da 25" (63,5 cm)
- Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 con controllo di contatto geometrico
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Indicatore digitale multifunzione
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza



Desert Tan

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 649,6 cc da 59 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTCTM) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Holeshott† ATR da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	ITP Holeshott† ATR da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	303 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	218,4 x 121,9 x 124 cm
passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	660 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	240 W con 4 fari proiettori montati sul parafrangente (60 W) con luce posteriore/luce freni
Verricello	N/D
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------