

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® V-Twin con snorkel, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Pneumatici Cryptid da 30" (76,6 cm)
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)
- Verricello da 1.588 kg
- Piastra salvatelaio centrale e anteriore
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Trasmissione a variazione continua (CVT) con rapporto L ridottissimo
- Sospensione posteriore indipendente a bracci longitudinali di torsione (TTI)
- Parafanghi
- Indicatore digitale multifunzione
- Plastiche verniciate per look premium
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X
- Differenziale anteriore Visco-4Lok



 Liquid Titanium & Magma Red

#### MOTORE

Tipo	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin con snorkel, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Super-bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD / Lock 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

#### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

#### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Cryptid (76,2x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP Cryptid (76,2x22,9x35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

#### FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

#### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	450 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	224x127x131 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	31,8 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

#### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 11,4 cm: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presselezione CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	240 W con 4 fari proiettori montati sul parafango (60 W) con luce posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore Manubrio a profilo rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani integrale Parafanghi Piastra salvatelaio anteriore e centrale in alluminio

#### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------