

can-am

MAVERICK X rc TURBO RR

2022

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AUDACE:	<ul style="list-style-type: none"> • DNA caratteristico Can-Am con design di nuova generazione • Posizione di seduta bassa • Abitacolo Ergo-Lok con sedili regolabili in quattro direzioni
POTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motore Rotax® ACE leader del settore da 200 hp turbocompresso e con intercooler • Dinamica dei flussi d'aria avanzata • Trasmissione QRS-X
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • TTX suspension with industry leading travel • Telai ultra efficiente e leggero • Caratteristiche di maneggevolezza elevate
CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza 184,7 cm • Passo 259,1 cm • Altezza da terra 40,6 cm • Servosterzo dinamico (DPS™) con coppia elevata • Fino a 61 cm di escursione della sospensione • Gancio di traino posteriore
SPECIFICO PER IL PACCHETTO X rc TURBO RR	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di monitoraggio della cinghia • Alternatore da 850 W • Motore Turbo RR 200 hp • Differenziale anteriore Smart-Lok™* • Ammortizzatori FOX† 3.0 PODIUM RC2† con bypass • Cerchi beadlock in alluminio da 15" (38,1 cm) • Pneumatici Maxxis Liberty† da 32" (81,3 cm) • Paraurti anteriore, mezze porte, tettuccio in alluminio, barra antintrusione • Gancio di traino anteriore • Piastre di protezione in HMWPE per differenziale e parte inferiore del paraurti • Bracci di sospensione anteriore e posteriore in HMWPE • Protezioni laterali in UHMWPE • Verricello da 2.041 kg con cavo sintetico • Cinture di sicurezza a 4 punti con imbottitura per le spalle • Grafiche/sedute pacchetto X • Display digitale da 7,6" (19,3 cm) con tastierino • Avvisatore acustico, cicalino, sistema Evap • LED tipici Can-Am • Tinte vernicate

MOTORE

Tipo di motore	Motore 200 hp*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc sovralimentato, tre cilindri, raffreddato a liquido con intercooler integrato e filtro aria ad alte prestazioni
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Primaria pDrive e CVT Quick Response System X (QRS-X) con elevato flusso d'aria, L / H / N / R / P
Sistema di trasmissione	Differenziale anteriore bloccabile con l'esclusiva tecnologia Smart-Lok®. Vero sistema di trazione a 4 modalità: 2WD/4WD con bloccaggio differenziale anteriore/4WD ROCK/4WD TRAIL *Il sistema Smart-Lok è stato sviluppato in collaborazione con TEAM Industries, leader di mercato nel settore dei sistemi di trasmissione
	Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità e coppia elevata

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione 55,9 cm / Bracci di ispirazione autocarri Trophy
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori piggyback FOX† 2.5 PODIUM RC2† con bypass e regolazioni per compressione a doppia velocità e rimbalzo
Sospensione posteriore	4 bracci longitudinali di torsione a X (TTX) con barra stabilizzatrice e bracci inferiori arcuati, corsa di 61 cm
Ammortizzatori posteriori	Serbatoio remoto FOX† 3.0 PODIUM RC2† con bypass, regolazioni per compressione a doppia velocità e rimbalzo

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Maxxis Liberty† da 32x10x15 pollici (81,3x25,4x38,1 cm)
Pneumatici posteriori	Maxxis Liberty† da 32x10x15 pollici (81,3x25,4x38,1 cm)
Cerchi	Beadlock in alluminio pressofuso da 15 pollici (38,1 cm)

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 262 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 248 mm con pinze idrauliche a doppio pistone



■ Chalk Gray & Magma Red

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	836 kg
Telaio/Roll-bar	Acciaio Dual-Phase 980
Lunghezza/Larghezza/Altezza	341,6x184,9x174 cm
Passo	259,1 cm
Altezza da terra	40,6 cm
Capacità portapacchi	91 kg con sistema di attacco rapido LinQ™
Capacità di carico	Totali: 9,4 l Vano portaoggetti: 6,2 l Consolle centrale: 2,8 l Portatazze: 0,4 l
Capacità del serbatoio	40 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino: Tachimetro, contagiari, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità SPORT/ECO, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore, modalità servosterzo dinamico (DPS)
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle centrale
Alternatore	850 W
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop
Illuminazione	Fanali anteriori e posteriori LED con caratteristico LED Can-Am
Verricello	Verricello da 2.041 kg con cavo sintetico
Protezione	Paraurti anteriori Mezze porte Tettuccio in alluminio Barra antintrusione Cintura a 4 punti con imbottitura per le spalle Barre di protezione laterali in UHMWPE Piastra salvatelaio in HMWPE: Integrale rinforzata con differenziale/Sotto paraurti/ Braccio sospensioni anteriore e posteriore Gancio di traino posteriore

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

*200 HP in base alla certificazione USA EPA MY22 o 195 HP in base alla certificazione europea NRMM MY22, in attesa della certificazione per il MY22.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. /Visco-Lok è un marchio di GKN Viscoflex GmbH. *Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgersi al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcol o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presto la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

A BRP BRAND

