

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**RESISTENTE**

- Motore Rotax® per impieghi gravosi
- Trasmissione efficiente, resistente e con risposta rapida
- Esprime il DNA Can-Am con una forte identità

**VERSATILE**

- Progettato per il lavoro e la guida in tutta sicurezza
- Funzionalità mirate e versatili
- Facile manovrabilità e affidabilità

**PRATICO**

- Abitacolo intuitivo e dal comfort avanzato con visibilità ottimizzata
- Vano di carico multifunzione con robusta sponda laterale e spazio di carico intelligente
- Non richiede manutenzione per 1 anno, facile accesso ai componenti principali per la manutenzione

**CARATTERISTICHE PIATTAFORMA**

- Larghezza 161,2 cm
- Passo 294 cm
- Altezza da terra 28 cm
- Capacità di traino di 1.136 kg
- Vano di carico multifunzione
- Pneumatici XPS Trail Force da 27" (68,6 cm)
- Differenziale posteriore con modalità Turf
- Panca VERSA-PRO
- Piastra salvatelaio centrale in HMWPE
- Display digitale da 4,5" (11,4 cm)
- Avvisatore acustico con cablaggio
- Specchietti laterali sinistro e destro

**SPECIFICO PER IL PACCHETTO TRAXTER MAX DPS HD9**

- Servosterzo dinamico (DPS™)
- Differenziale autobloccante anteriore Visco-Lok† QE
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)

### MOTORI

Tipo di motore	65 hp / 80 Nm, Rotax® 976 cc, V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione PRO-TORQ con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Sistema di trasmissione	Selezionabile Modalità Terreno erboso/2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità ECO™/ECO™ Off/Lavoro
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)

### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A / Escursione 25,4 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice esterna / Escursione 25,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	XPS Trail Force 27 x 9 x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Pneumatici posteriori	XPS Trail Force 27 x 11 x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

### FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
	N/D



### Tundra Green

### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
Peso a secco stimato	803,2 kg
Lung. x Larg. x Alt. passo	153,4 x 63,5 x 76 pollici (389,6 x 161,2 x 193 cm)
Altezza da terra	28 cm
Dimensioni del vano di carico	96,5x138,4x30,5 cm
Capacità del vano di carico	454 kg
Pianale di carico a inclinazione servoassistita	N/D
Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg
Capacità di carico	Totale: 42,1 l Sotto il cruscotto: 22,8 l Cruscotto: 6,9 l Cassetta rimovibile resistente all'acqua: 6,3 l Braccioli e portatazze: 6,1 l
Capacità di traino	1.136 kg
Capacità di carico utile	793,8 kg
Capacità del serbatoio	40 l
Posti a sedere	6

### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità ECO/ECO Off/Lavoro, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore
Batteria	12 V (18 Ah)
Alternatore	650 W
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)
Illuminazione	Illuminazione da 140 W con quattro riflettori da 35 W per un'ampia visibilità e fanali posteriori LED
Verricello	N/D
Sedile	Doppio sedile tipo panca VERSA-PRO con sedili passeggeri ribaltabili, ganci sul lato inferiore e bordo profilato per agevolare l'entrata/l'uscita dall'abitacolo
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore in acciaio integrato Piastra salvatelaio centrale in HMWPE
Tipo di gancio di traino	Attacco per gancio di traino da 5 cm

### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------