

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|  |   |
|--|---|
| <b>RESISTENTE</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore Rotax® per impieghi gravosi</li> <li>• Trasmissione efficiente, resistente e con risposta rapida</li> <li>• Esprime il DNA Can-Am con una forte identità</li> </ul>   |
| <b>VERSATILE</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettato per il lavoro e la guida in tutta sicurezza</li> <li>• Funzionalità mirate e versatili</li> <li>• Facile manovrabilità e affidabilità</li> </ul>  |
| <b>PRATICO</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abitacolo intuitivo e dal comfort avanzato con visibilità ottimizzata</li> <li>• Vano di carico multifunzione con robusta sponda laterale e spazio di carico intelligente</li> <li>• Non richiede manutenzione per 1 anno, facile accesso ai componenti principali per la manutenzione</li> </ul>  |
| <b>CARATTERISTICHE PIATTAFORMA</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passo 211,5 cm</li> <li>• Altezza da terra di 38,1 cm</li> <li>• Servosterzo dinamico (DPS™)</li> <li>• Modalità ECOTM / ECOTM Off / Work</li> <li>• Capacità di traino di 1.136 kg</li> <li>• Vano di carico multifunzione</li> <li>• Avvisatore acustico con cablaggio</li> <li>• Display digitale da 7,6" (19,3 cm) con tastierino</li> <li>• Differenziale posteriore con modalità Turf</li> </ul>   |
| <b>SPECIFICO PER IL PACCHETTO TRAXTER X mr HD1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza 162,5 cm con bracci ad A arcuati</li> <li>• Luci decorative a LED</li> <li>• Differenziale anteriore Smart-Lok</li> <li>• Presa d'aria del motore e prese d'aria/scarichi CVT posizionati strategicamente</li> <li>• Cerchi in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)</li> <li>• Pneumatici Cryptid da 30" (76,2 cm)</li> <li>• Panca VERSA-PRO con seduta avvolgente, pelle seduta rinforzata con decorazioni pacchetto X e sedile regolabile per il conducente</li> <li>• Piastra salvatelaio completa in HMWPE</li> <li>• Verricello da 2.014 kg</li> <li>• Paraurti anteriore ad alta resistenza</li> <li>• Protezioni laterali in alluminio</li> <li>• Dispositivo di blocco dei freni</li> <li>• Avvisatore acustico</li> <li>• Specchietto laterale destro e sinistro</li> </ul> |



### Liquid Titanium & Magma Red

#### DIMENSIONI/CAPACITÀ

|   |  |
|---|--|
| Roll-bar  | Roll-bar profilato. Omologato ROPS   |
| Peso a secco stimato*                           | 770 kg   |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza                 | 328,6x162,6x208,3 cm   |
| passo   | 211,5 cm   |
| Altezza da terra                                | 38,1 cm  |
| Dimensioni del vano di carico                   | 96,5x138,4x30,5 cm   |
| Capacità del vano di carico                     | 454 kg   |
| Pianale di carico a inclinazione servoassistita | N/D  |
| Capacità di carico sponda laterale              | 113,4 kg   |
| Capacità di carico                              | Totale: 61,3 l<br>Sotto il cruscotto: 22,8 l<br>Cassetta rimovibile a tenuta d'acqua sotto il sedile passeggero: 21 l<br>Cruscotto: 7,7 l<br>Cassetta attrezzi rimovibile resistente all'acqua: 6,3 l<br>Bracciali e portatazze: 3,5 l |
| Capacità di traino                              | 1.136 kg   |
| Capacità di carico utile                        | 680 kg   |
| Capacità del serbatoio                          | 40 l   |
| Posti a sedere                                  | 3  |

#### CARATTERISTICHE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Indicatore               | Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità ECO/ECO Off/Lavoro, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore |
| Batteria                 | 12 V (30 Ah)  |
| Alternatore              | 650 W   |
| Strumentazione           | Due prese CC tipo accendisigari, una nella consolle (20 A) e una nel vano portaoggetti sotto il cruscotto (20 A)  |
| Illuminazione            | Illuminazione da 140 W con quattro riflettori da 35 W per un'ampia visibilità, LED caratteristico e fanali posteriori LED   |
| Verricello               | Verricello da 2.014 kg ripositionato con cavo sintetico e passacavo a rulli   |
| Sedile                   | Sedili avvolgenti tipo panca VERSA-PRO con maggiore supporto laterale, sedili passeggeri ribaltabili, sedile del guidatore regolabile, ganci sul lato inferiore, pelle del sedile rinforzata con le rifiniture del pacchetto X e bordo profilato per agevolare l'entrata/l'uscita dall'abitacolo  |
| Sterzo                   | Inclinazione dello sterzo regolabile  |
| Protezione               | Paraurti anteriore in acciaio rinforzato<br>Piastra salvatelaio integrale in HMWPE<br>Barre di protezione laterali in alluminio<br>Parafanghi   |
| Tipo di gancio di traino | Attacco per gancio di traino da 5 cm  |

#### GARANZIA

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Garanzia di fabbrica | Garanzia limitata BRP 2 anni |
|----------------------|------------------------------|