

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<b>RESISTENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore Rotax® per impieghi gravosi</li> <li>• Trasmissione efficiente, resistente e con risposta rapida</li> <li>• Esprime il DNA Can-Am con una forte identità</li> </ul>
-------------------	---

<b>VERSATILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettato per il lavoro e la guida in tutta sicurezza</li> <li>• Funzionalità mirate e versatili</li> <li>• Facile manovrabilità e affidabilità</li> </ul>
------------------	--

<b>PRATICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abitacolo intuitivo e dal comfort avanzato con visibilità ottimizzata</li> <li>• Vano di carico multifunzione con robusta sponda laterale e spazio di carico intelligente</li> <li>• Non richiede manutenzione per 1 anno, facile accesso ai componenti principali per la manutenzione</li> </ul>
----------------	--

<b>CARATTERISTICHE PIATTAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza 157,5 cm</li> <li>• Passo 211,5 cm</li> <li>• Servosterzo dinamico (DPS)</li> <li>• Modalità ECOTM / ECOTM Off / Work</li> <li>• Capacità di traino di 1.136 kg</li> <li>• Vano di carico multifunzione</li> <li>• Verricello da 2.041 kg con passacavo a rullo</li> <li>• Luci posteriori a LED con effetto halo glow</li> <li>• Pneumatici Maxxis Coronado 2.0† da 27" (68,6 cm)</li> <li>• Differenziale posteriore con modalità Turf</li> <li>• Display digitale da 7,6" (19,3 cm)</li> <li>• Altezza da terra 28 cm</li> </ul>
------------------------------------	--

<b>SPECIFICO PER IL PACCHETTO XU T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante</li> <li>• Cerchi in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)</li> <li>• Panca VERSA-PRO con sedute ribaltabili per i passeggeri</li> <li>• Piastra salvatelaio completa in HMWPE</li> <li>• Verricello da 2.041 kg</li> <li>• Dispositivo di blocco dei freni</li> <li>• Avvisatore acustico, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, supporto per portatarga, gancio su paraurti metallico anteriore</li> <li>• Predisposto per riscaldatore</li> </ul>
--	--

### MOTORI

Motore	52 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P
Sistema di trasmissione	Selezionabile Modalità Terreno erboso/2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità ECO™/ECO™ Off/Lavoro Meccanismo di stazionamento
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)

### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con corsa di 25,4 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice esterna/Corsa di 25,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Maxxis Coronado 2.0† da 27x9x14 pollici (68,6x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	Maxxis Coronado 2.0† da 27x11x14 pollici (68,6x27,9x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

### FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a pistone singolo
	Meccanismo di stazionamento



Tundra Green

### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
Peso a secco stimato*	687,8 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	307,1 x 157,5 x 193 cm
passo	211,5 cm
Altezza da terra	28 cm
Dimensioni del vano di carico	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacità del vano di carico	454 kg
Pianale di carico a inclinazione servoassistita	N/D
Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg
Capacità di carico	Totale: 24,5 L Vano impermeabile e rimovibile sotto la sella del passeggero: 21 L Bracciali e portatagge: 3,5 L
Capacità di traino	1.136 kg
Capacità di carico utile	680 kg
Capacità del serbatoio	40 l
Posti a sedere	3

### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità ECO/ECO Off/Lavoro, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore
Batteria	12 V (30 Ah)
Alternatore	650 W
Strumentazione	Presse CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)
Fari	140 W di potenza luminosa da quattro riflettori da 35 W che assicurano un'ampia visibilità e luci posteriori a LED con effetto halo glow
Verricello	Verricello da 2.041 kg con passacavo a rulli
Sella	Panca VERSA-PRO con sedute ribaltabili per i passeggeri, ganci sul lato inferiore, pelle sedute rinforzata e panca sagomata per migliorare l'ingresso e l'uscita dall'abitacolo
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore in acciaio integrato Piastra salvatelaio integrale in HMWPE
Tipo di gancio di traino	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera di traino e connessione per rimorchio

### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------