

# MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

## MOTORE

Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Super-bassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 4WD/6WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppio braccio oscillante di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

## PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

## FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4WD/6WD selezionabile
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Trasmissione a variazione continua (CVT) con marcia bassa aggiuntiva
- Cerchi in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Pneumatici da 66 cm Carlisle† ACT HD a 6 strati
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Manopole e acceleratore riscaldati
- Pianale posteriore con estensioni per carico
- Limitatore di velocità

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	443 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	279x118,8x124 cm
Altezza da terra	208 cm
Altezza sella	26,7 cm
Capacità portapacchi	85,8 cm
Capacità di carico	Anteriore: 54 kg/ Posteriore: 159 kg
Capacità di traino	10,9 l
Capacità di serbatoio	907 kg (rimorchio con freni) 465 kg (rimorchio senza freni)
	20,5 l

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presse CC, connettore 15 A
Accensione	Chiave meccanica
Illuminazione	Fari da 70 W
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Pelle sella rinforzata
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

**can-am**

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND

