

# MY23 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T / 1000 T



Tundra Green

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4WD/6WD selezionabile
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Trasmissione a variazione continua (CVT) con marcia bassa aggiuntiva
- Cerchi in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Pneumatici da 66 cm Carlisle† ACT HD a 6 strati
- Verricello da 1.588 kg
- Vano di carico ribaltabile a due livelli con accessori modulari
- Manopole e acceleratore riscaldati
- Limitatore di velocità
- Solo 1000: Plastiche verniciate per un aspetto premium

MOTORE	650	1000
Tipo	44 kW (59 hp), Rotax 650 cc bicilindrico a V, raffreddato a liquido	V-twin Rotax 976 cc da 80 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)	
Trasmissione	CVT, P/R/N/H/Extra low L, Intelligent Engine Braking (IEB™)	
Trazione	Selezionabile 4WD/6WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE	
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità	
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h	

DIMENSIONI/CAPACITÀ	650	1000
Peso a secco stimato	595 kg	597 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	317x123x140 cm	
Altezza da terra	228,5 cm	
Altezza sella	27,9 cm	
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 318 kg	
Capacità di carico	Vano di carico Dual-level con sponde laterali e posteriore Posteriore: 70 l	
Capacità di traino	907 kg (rimorchio con freni) 674 kg (rimorchio senza freni)	
Capacità del serbatoio	20,5 l	

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppia barra di torsione trasversale (TT12) con barra stabilizzatrice a rilascio rapido Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presca CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Pelle del sella rinforzata Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni

FRENI	
Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

