

MY23 OUTLANDER MAX XU+ 650 T / 1000 T



Platinum Satin

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Pneumatici da 66 cm Carlisle ACT HD a 6 strati
- Cerchi in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Verricello da 1.588 kg
- Manopole e acceleratore riscaldati
- Limitatore di velocità

MOTORE	650	1000
Tipo	44 kW (59 hp), Rotax 650 cc bicilindrico a V, raffreddato a liquido	V-twin Rotax 976 cc da 80 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)	
Trasmissione	CVT, P/R/N/H/Extra low L, Intelligent Engine Braking (iEB™)	
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok	
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità	
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h	

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	650	1000
Peso a secco stimato*	428 kg	433 kg
LunghezzaLarghezzaAltezza	238,8x121,9x135 cm	
passo	149,9 cm	
Altezza da terra	12 pollici (30,5 cm)	
Altezza sella	87,7 cm	
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg/ Posteriore: 90 kg	
Capacità di carico	21,4 l	
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)	
Capacità del serbatoio	20,5 l	

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presa CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Pelle della sella rinforzata Sistema di portapacchi convertibile (CRS)
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

