

MY23 OUTLANDER X MR 650



Desert Tan

MOTORE

Tipo	44 kW (59 hp), Rotax 650 cc bicilindrico a V, con snorkeling, raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP† Mega Mayhem da 28x8x12 pollici (71,1x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Mega Mayhem da 28x10x12 pollici (71,1x25,4x30,5 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm)

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore bicilindrico a V con snorkeling Rotax®, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Radiatore riposizionato
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Cerchi in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Pneumatici ITP Mega Mayhem† da 71,1 cm
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Verricello da 1.588 kg
- Poggiapiedi antifango
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	414 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	224x123x128 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	29,9 cm
Altezza sella	89,5 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presenza CC, connettore 15 A
Accensione	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Poggiapiedi per la guida nel fango Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

