

MY23 RENEGADE X xc 1000R



Catalyst Gray & Neo Yellow

MOTORE

Tipo	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT, P/R/N/H/L, Intelligent Engine Braking (iEB™)
Trazione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Holeshoot† ATR da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 27,9 x 30,5 cm
Cerchi	12" (30,5 cm), beadlock in alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE autobloccante
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Piastra paramotore anteriore e centrale
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	361 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	218,4 x 121,9 x 124 cm
passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presse CC, connettore 15 A
Accensione	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore Piastra paramotore anteriore e centrale

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND

