

# MY23 TRAXTER MAX XU HD10 T



Timeless Black

## MOTORI

Tipo	V-twin Rotax® 976 cc da 82 CV, 93,5 Nm, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione PRO-TORQ con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Trazione	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore non bloccato e sistema ABS
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità ECO™/ECO™ Off/Lavoro Meccanismo di stazionamento
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato/Corsa di 27,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA arcuata con barra stabilizzatrice esterna/Corsa di 27,9 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

## PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

## FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Freni a doppio disco da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistoncino Meccanismo di stazionamento

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS)
- Cerchi in alluminio pressofuso 35,6 cm
- Pneumatici Maxxis Coronado† 68,6 cm
- Verricello 2.041 kg
- Clacson e specchietti laterali

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
Peso a secco stimato*	845 kg
Lung. x Larg. x Alt.	389,6 x 162,5 x 196,9 cm
Interasse	294 cm
Altezza libera dal suolo	31,8 cm
Dimensioni del vano di carico	96,5x138,4x30,5 cm
Capacità del vano di carico	454 kg
Pianale di carico a inclinazione servoassistita	N/D
Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg
Capacità di carico	Totale: 42,1 l
Capacità di traino	1.136 kg
Capacità di carico utile	793,8 kg
Capacità del serbatoio	40 l
Posti a sedere	6

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Ampio display digitale da 7,6" con tastierino
Batteria	12 V (30 Ah)
Alternatore	650 W
Strumentazione	Presse CC (10 A)
Illuminazione	Potenza luce anteriore 140 W Luci posteriori a LED con effetto halo glow
Verricello	Verricello da 2.041 kg con passacavo a rulli
Sella	Sella a panchina VERSA-PRO con sedile passeggero ribaltabile, ganci inferiori, pelle del sedile rinforzata
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore in acciaio integrato Piastra salvatelaio integrale in HMWPE Parafanghi anteriori estesi
Tipo di gancio di traino	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera di traino e connessione per rimorchio
Caratteristiche della categoria T	Clacson, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, portatarga, gancio su paraurti anteriore in metallo

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND

