

MY24 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Gray

MOTORE

500

Tipo	30 kW (40 hp) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di alimentazione del carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD Visco-Lok® ABS (differenziale aperto) con BTC (Brake Torque Control)
Assistenza alla guida	N/D
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Oltre 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con escursione di 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A con escursione di 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8 / 10 x 12" (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Anti-lock Braking System (ABS)
- Piastra salvatelaio completa
- Fari a LED e LED decorativi
- Sfera per traino e nuovi lampeggiatori

DIMENSIONI E CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	348,2 kg
Lung. x Larg. x Alt.	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Passo	134,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio di carburante	19,5 L

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Luci	Fari e luci posteriori a LED Luci decorative a LED
Verricello	N/D
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con connettore per rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Seduta	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

can-am®

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND 

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

