MY24 OUTLANDER X xc 1000 T ABS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- · Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Sistema frenante antibloccaggio (Anti-Lock Braking System ABS)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Ammortizzatori FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protezioni in HMWPE per bracci ad A
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 35,6 cm
- Pneumatici radiali ITP Terracross da 66 cm
- · Piastra paramotore in alluminio anteriore, centrale e vano piedi
- Paraurti sportivo in alluminio con pre-runner e rinforzo superiore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Plastiche verniciate per un aspetto premium
- Ampio display digitale da 7,6"

MOTORE

FRENI

Anteriori

Posteriore

Tipo	V-twin Rotax 976 cc da 80 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC $^{\text{TM}}$) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT L/H/N/R/P
Trazione	Modalità selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con Brake Traction Control (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Assistenza alla guida	Modalità ECO / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm FOX† 1.5 PODIUM† RC2
EOV+ 1 E DODILIM+ DC2
FOX 1.5 FODIONI NGZ
Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
FOX† 1.5 PODIUM† RC2
ITP† Terracross 26 x 8 / 10 x 14" (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
14" (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

Coppia dischi freno da 214 mm con pinze

Disco freno singolo da 214 mm con pinza

idrauliche a doppio pistone

idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

DIIVILIASIONI/ CAFACITA	
Peso a secco stimato*	387,2 kg
Lung. x Larg. x Alt.	221 x 121,9 x 149,1 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg/ Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	21,4
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

GARANZIA

Garanzia di fabbrica

Indicatore	Ampio display digitale da 7,6"
Strumentazione	Presa CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	N/D
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Piastre di protezione in alluminio anteriore, centrale e vano piedi Protezioni in HMWPE per bracci ad A Parafanghi

can-am



Garanzia limitata BRP 2 anni

