MY24 OUTLANDER X xc 1000R

Chalk Gray & Can-Am Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Ammortizzatori FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protezioni in HMWPE per bracci ad A
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 14” (35,6 cm)
- Pneumatici radiali ITP Terracross da 26” (66 cm)
- Piastra salvatelaio anteriore, centrale e vano piedi, in alluminio
- Paraurti sport in alluminio con pre-runner e staffa superiore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Plastiche verniciate per un look premium
- Display digitale panoramico da 7,6”

MOTORE

Tipo di motore	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistenza alla guida	Modalità ECO / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Oltre i 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	ITP† Terracross 26 x 8 / 10 x 14” (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Cerchi	14” (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriore	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	379 kg
Lung. x Larg. x Alt.	218,4 x 121,9 x 126 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Ampio display digitale da 7,6”
Strumentazione	Presa CC, connettore 15 A
Accensione	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore in alluminio con pre-runner e rinforzo superiore Piastra paramotore in alluminio anteriore, centrale e vano piedi Protezioni in HMWPE per bracci ad A Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.