

MY24 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

MOTORE

Tipo di motore	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin con snorkel, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD/4WD / Lock 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work/Standard/Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Cryptid 30 x 9 / 9 x 14" (76,6 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), beadlock in alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore bicilindrico a V con snorkeling Rotax®, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Trasmissione a variazione continua (CVT) con marcia bassa aggiuntiva
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Cerchi beadlock in alluminio pressofuso da 35,6 cm
- Pneumatici ITP Cryptid† da 76,6 cm
- Verricello da 1.588 kg
- Piastra paramotore in alluminio anteriore e centrale
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	440 kg
Lung. x Larg. x Alt.	224x127x131 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	31,8 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presse CC, connettore 15 A
Accensione	Chiave Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con cordoncino
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore Piastra paramotore anteriore e centrale

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.



RICHIEDI UN
PREVENTIVO

