

KENMERKEN

- Rotax®-motoropties
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Voorwielophanging met dubbele A-arm
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok automatisch sperrend voordifferentieel
- Trekvermogen van 590 kg (1.300 lb)
- Brandstoftank van 20,5 l (5,4 gallon)
- 63,5 cm (25 inch) Carlisle Trail Wolf-banden
- G2-frame met Surrounding Spar Technologie (SST) en Geometric Contact Control
- Multifunctionele digitale meter
- Stalen rekken met LinQ snelbevestigingssysteem voor accessoires en een gecombineerd draagvermogen van 163,3 kg (360 lb)
- Waterafstotend achtercompartiment van 10,9 l (2,9 gallon)



Tundra Green

| MOTOR | 450 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type | 38 pk, 427 cc Rotax met één cilinder, vloeistofgekoeld |
| Brandstofvoersysteem | Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI) |
| Transmissie | CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie |
| Aandrijflijn | Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok automatisch sperrend voordifferentieel |
| Stuurbevoegdheid | n.v.t. |

WIELOPHANGINGEN

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Voorwielophanging | Dubbele A-arm Veerweg van 22,9 cm (9 inch) |
| Voorschokdempers | Olie |
| Achterwielophanging | Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 22,4 cm (8,8 inch) |
| Achterschokdempers | Olie |

BANDEN / VELGEN

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voorbanden | Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch) |
| Achterbanden | Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch) |
| Velgen | 30,5 cm (12 inch) staal |

REMMEN

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor | Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers |
| Achter | Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers |

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Geschat drooggewicht * | 308 kg (678 lb) |
| L x B x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 inch) |
| Wielbasis | 129,5 cm (51 inch) |
| Bodemvrijheid | 26,7 cm (10,5 inch) |
| Zithoogte | 85,8 cm (33,8 inch) |
| Draagvermogen rek | Voorkant: 54,4 kg (120 lb) / Achterkant: 109 kg (240 lb) |
| Opbergcapaciteit | Achterkant: 10,9 l (2,9 gallon) |
| Trekvermogen | 590 kg (1.300 lb) |
| Brandstof | 20,5 l (5,4 gallon) |

EIGENSCHAPPEN

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meter | Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok |
| Instrumentarium | Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A) |
| Anti-diefstalsysteem | RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™) |
| Verlichting | 70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht |
| Lier | Voorbekabeld voor beschikbare lier |
| Zadel | Standaard |
| Bescherming | n.v.t. |

GARANTIE

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar beperkte garantie van BRP |
|------------------|----------------------------------|