

KENMERKEN

- Rotax®-motoropties
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
- 66 cm (26 inch) Carlisle ACT HD 6-laagse banden
- 30,5 cm (12 inch) stalen velgen
- Voorwielophanging met dubbele A-arm
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
- Trekvermogen van 590 kg (1.300 lb)
- Robuuste voorbumper
- G2-frame met Surrounding Spar Technologie (SST) en Geometric Contact Control
- RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.)
- 500 W magneetontsteking
- Multifunctionele digitale meter
- Stalen rekken met LinQ snelbevestigingssysteem voor accessoires en een gecombineerd draagvermogen van 163,3 kg (360 lb)
- Waterafstotend achtercompartiment van 10,9 l (2,9 gallon)



Tundra Green

MOTOREN	450	570
Type	38 pk, 427 cc Rotax met één cilinder, vloeistofgekoeld	48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTCTM) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie	
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel	
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)	

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Dubbele A-arm Veerweg van 22,9 cm (9 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 22,4 cm (8,8 inch)
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	30,5 cm (12 inch) Staal

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	308 kg (678 lb)	319 kg (704 lb)
L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 inch)	
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)	
Bodemvrijheid	29,2 cm (11,5 inch)	
Zithoogte	85,8 cm (33,8 inch)	
Draagvermogen rek	Voorant: 54,4 kg (120 lb) / Achterkant: 109 kg (240 lb)	
Opbergcapaciteit	Achterkant: 10,9 l (2,9 gallon)	
Trekvermogen	590 kg (1.300 lb)	
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)	

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaard aansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht
Lier	Voorbekabeld voor beschikbare lier
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------