

KENMERKEN

- Rotax® V-twin-motor
- Voorwielophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang aan de voorkant
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
- G2-frame met Surrounding Spar Technologie (SST) en Geometric Contact Control
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- 35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium velgen
- 230 W licht uit de koplampen
- 625 W magneetontsteking
- Zeer sterke, multifunctionele rekken met LinQ™ snelbevestigingssysteem voor accessoires
- Waterafstotend achtercompartiment van 21,4 l (5,7 gallon)
- Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.)
- Multifunctionele digitale meter



Granite Gray

MOTOR	1000
Type	80 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 inch) 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 inch) (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Velgen	35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	341 kg (749 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	27,9 cm (11 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Voor: 45 kg (100 lb) / Achter: 90 kg (200 lb)
Opbergcapaciteit	Achterkant: 21,4 l (5,7 gallon)
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Voorbekabeld voor beschikbare lier
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Standaard
Bescherming	Robuuste voorbumper, Spatborden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------