

### KENMERKEN

- Rotax® V-Twin-motoropties
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 schokdempers aan voor- en achterkant
- Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbevoegdheid (DPS)
- Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
- 35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium beadlock velgen
- 66 cm (26 inch) ITP Terracross radiaalbanden
- Premium uitstraling met gespoten plastic onderdelen
- Robuuste voor- en achterbumpers
- Taps toelappend aluminium stuur met volledig dekkende handbeschermers
- Multifunctionele digitale meter
- Converteerbaar reksysteem (CRS) met LinQ™-systeem
- Dynamisch en ergonomisch passagierscomfort
- Meervoudig verstelbare handgrepen voor de passagier
- Verhoogde treeplanken



Phoenix Orange en Carbon Black

MOTOR	650	1000
Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld	80 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie	
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)	
Stuurbevoegdheid	Tri-mode dynamische stuurbevoegdheid (DPS)	
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u	

### WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)†
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

### BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 inch) 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 inch) (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Velgen	35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium beadlock

### REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	650	1000
Geschat drooggewicht *	375 kg (827 lb)	408 kg (900 lb)
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 inch)	
Wielbasis	149,9 cm (59 inch)	
Bodemvrijheid	27,9 cm (11 inch)	
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)	
Draagvermogen rek	Voorant: 45 kg (100 lb) / Achterant: 90 kg (200 lb)	
Opbergcapaciteit	Achterant: 21,4 l (5,7 gallon)	
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen	
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)	

### EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 19,3 cm (7,6 inch) breed: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter, klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Converteerbaar reksysteem (CRS)
Bescherming	Robuuste voor- en achterbumpers Taps toelappend aluminium stuur met volledig dekkende handbeschermers Spatborden

### GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------