

KENMERKEN

- Rotax® V-twin-motor
- Voorwielophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang aan de voorkant
- Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
- Continu variabele transmissie (CVT) met extra lage L-versnelling
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS™)
- Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
- 30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium velgen
- 66 cm (26 inch) 6-laagse Carlisle† ACT HD radiaalbanden
- Versterkte zadelbekleding
- Verplaatste luchtinlaten
- Vergrote bodemvrijheid
- Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
- Zeer sterke, multifunctionele rekken met LinQ™ snelbevestigingsaccessoire
- Waterafstotend achtercompartiment van 21,4 l
- Dynamisch en ergonomisch passagierscomfort
- Meervoudig verstelbare handgrepen voor de passagier
- Verhoogde treeplanken
- Verwarmde handgrepen
- Spatborden
- Robuuste voorbumper



Tundra Green / 570

Boreal Green / 650 / 1000

MOTOREN

	570	650	1000
Type	48 pk, Rotax V-twin, vloei-stofgekoeld	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloei-stofgekoeld	80 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloei-stofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)		
Transmissie	CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie		
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel		
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)		
Snelheidscategorie	Tot 60 km/u		

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch) ^a
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch) 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch) 66 x 25,4 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	375 kg (827 lb)	375 kg (827 lb)	408 kg (900 lb)
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 inch)		
Wielbasis	149,9 cm (59 inch)		
Bodemvrijheid	30,5 cm (12 inch)		
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)		
Draagvermogen rek	Voorant: 45 kg (100 lb) / Achterant: 90 kg (200 lb)		
Opbergcapaciteit	Achterant: 21,4 l (5,7 gallon)		
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen		
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)		

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper Verwarmde handgrepen Spatborden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------