

KENMERKEN

- Rotax® V-twin-motor
- Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 schokdempers aan voor- en achterkant
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
- Aluminium beschermplaten aan de voorkant, in het midden en bij de voetenruimte
- MWPE-beschermers voor de A-armen
- 35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium beadlock velgen
- 66 cm (26 inch) ITP Terracross radiaalbanden
- Sportbumper met aluminium pre-runner
- Taps toelopen aluminium stuur met volledig dekkende handbeschermers
- Zeer sterke, multifunctionele rekken met LinQ™ snelbevestigingssysteem voor accessoires
- 625 W magneetontsteking
- Waterafstotend achtercompartiment van 21,4 l (5,7 gallon)
- X-pakket kleurstelling



Black en Can-Am Red

MOTOR	1000R
Type	90 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)"
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BANDEN / VELGEN	
Voorbanden	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 inch)
Achterbanden	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 inch)
Velgen	35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium beadlock

REMMEN	
Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	
Geschat drooggewicht *	375 kg (826 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	27,9 cm (11 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Voorant: 45 kg (100 lb) / Achterant: 90 kg (200 lb)
Opbergcapaciteit	Achterant: 21,4 l (5,7 gallon)
Trekvermogen	750 kg (1.650 lb)
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN	
Meter	Digitaal display van 19,3 cm (7,6 inch) breed: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter, klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaard aansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Voorbekabeld voor beschikbare lier
Zadel	Standaard
Bescherming	Voorbumper met pre-runner Aluminium taps toelopen stuur met volledige dekkende handbeschermers Aluminium beschermplaten aan de voorkant, in het midden en bij de voetenruimte HMWPE-beschermers voor de A-armen Spatborden

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP