

KENMERKEN

- Rotax® V-twin-motor
- Voorwielophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang aan de voorkant
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
- 66 cm (26 inch) Carlisle ACT HD 6-laagse banden
- Robuuste voorbumper
- G2-frame met Surrounding Spar Technologie (SST) en Geometric Contact Control
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
- 230 W licht uit de koplampen
- Trekvermogen van 750 kg (1.650 lb)
- 625 W magneetontsteking
- Zeer sterke, multifunctionele rekken met LinQ™ snelbevestigingssysteem voor accessoires
- Waterafstotend achtercompartiment van 21,4 l (5,7 gallon)
- RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.)
- Multifunctionele digitale meter



Tundra Green

MOTOR	650
Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)"
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN	
Voorbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	30,5 cm (12 inch) Staal

REMMEN	
Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	
Geschat drooggewicht *	341 kg (749 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	30,5 cm (12 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Voorkant: 45 kg (100 lb) / Achterkant: 90 kg (200 lb)
Opbergcapaciteit	Achterkant: 21,4 l (5,7 gallon)
Trekvermogen	750 kg (1.650 lb)
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN	
Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Voorbekabeld voor beschikbare lier
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP