

KENMERKEN

- Rotax® V-twin-motor
- Voorwielophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang aan de voorkant
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 schokdempers aan voor- en achterkant
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbeheersing (DPS)
- 30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium beadlock velgen
- 63,5 cm (25 inch) ITP Holeshot ATR-banden
- Beschermplaat aan de voorkant en in het midden
- Taps toelopen aluminium stuur met volledig dekkende handbeschermers
- G2-frame met Surrounding Spar Technologie (SST) en Geometric Contact Control
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Multifunctionele digitale meter
- X-pakket kleurstelling, stickers en zadelhoes



Desert Tan en Carbon Black

MOTOR	650
Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTCTM) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)
Stuurbeheersing	Tri-mode dynamische stuurbeheersing (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch)
Velgen	30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium beadlock

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	303 kg (668 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	26,7 cm (10,5 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Achterkant: 16 kg (35 lb)
Opbergcapaciteit	n.v.t.
Trekvermogen	660 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	240 W van 4 op het stootkussen gemonteerde projector-koplampen (60 W) met achterlicht / remlicht
Lier	n.v.t.
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Standaard
Bescherming	Voorbumper Aluminium taps toelopen stuur met volledig dekkende handbeschermers Beschermplaat aan de voorkant en in het midden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------

KENMERKEN

- Rotax® V-twin-motor
- Voorwielophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang aan de voorkant
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 schokdempers aan voor- en achterkant
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbeheersing (DPS)
- 30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium beadlock velgen
- 63,5 cm (25 inch) ITP Holeshot ATR-banden
- Beschermplaat aan de voorkant en in het midden
- Taps toelopen aluminium stuur met volledig dekkende handbeschermers
- G2-frame met Surrounding Spar Technologie (SST) en Geometric Contact Control
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Multifunctionele digitale meter
- X-pakket kleurstelling, stickers en zadelhoes



Black en Can-Am Red

MOTOR	1000
Type	80 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTc™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)
Stuurbeheersing	Tri-mode dynamische stuurbeheersing (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch)
Velgen	30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium beadlock

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	323 kg (710 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	26,7 cm (10,5 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Achterkant: 16 kg (35 lb)
Opbergcapaciteit	n.v.t.
Trekvermogen	660 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	240 W van 4 op het stootkussen gemonteerde projector-koplampen (60 W) met achterlicht / remlicht
Lier	n.v.t.
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Standaard
Bescherming	Voorbumper Aluminium taps toelopen stuur met volledig dekkende handbeschermers Beschermplaat aan de voorkant en in het midden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------