

KENMERKEN	800	1000
WENDBAAR	<ul style="list-style-type: none"> • Robuuste motor en transmissie • Goede rijeigenschappen en mogelijkheden • Voor- en achterwielophanging ontwikkeld voor rijden op onverharde wegen 	
AVONTUURLIJK	<ul style="list-style-type: none"> • Nuttige functies en opties • Meer comfort met Ergo-Lok cockpit • Stel je Maverick Trail geheel naar wens samen 	
ZELFVERZEKERD	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Am-design en beproefde montage en afwerking • Verbeterde bescherming • Meer avontuur en minder onderhoud 	
PLATFORM-EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • 1,27 m breed (1,32 m met spiegels) (50 inch/52 inch) • 2,30 m (90,6 inch) Wielbasis • 25,4 cm (10 inch) aan bodemvrijheid • Veerweg van de wielophanging tot 26,7 cm (10,5 inch) • 19,3 cm (7,6 inch) breed digitaal display met toetsenbord • SPORT / ECO™-modi • Net (in plaats van deuren) • RF-sleutel DESS met start-/stopknop • Spatbord en spatlap • Trekhaak en trekkogel aan de achterkant • 7-pin trailerconnectie (12 V) • LED-achterlichten met halo-gloedeffect • Claxon, richtingaanwijzers en positielichten, linker-/rechterrijkelektakenplaat, haak op de metalen voorbumper, detector in de bestuurderszitting, remvloei-stopniveausensor 	
SPECIFIEK VOOR DPS T-PAKKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische stuurbekrachtiging (DPS™) • 30,5 cm (12 inch) aluminium velgen • ErgoPrint-stoelen met kleuraccenten • Topsnelheid hoger dan 60 km/u • Open voordifferentieel met remtractieregeling (BTC, Brake Traction Control) • Dynamische rembediening (ABS + HHC + HDC) • Dynamische tractieregeling (BTC + DTC) 	
		Dynamische tractieregeling (TCS kan worden uitgeschakeld)

MOTOREN	800	1000
Type	51 pk, Rotax® 799,9 cc, V-twin, vloeistofgekoeld, met driewegkatalysator	75 pk, Rotax® 976 cc, V-twin, vloeistofgekoeld, met driewegkatalysator
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	
Transmissie	Quick Response System (QRS) CVT met hoge luchtstroom-ventilatie en elektronische aandrijfriembescherming	
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met open voordifferentieel met rem-tractieregeling (BTC)	
Rijassistentie	Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem) SPORT / ECO™-modi	
Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)	
WIELOPHANGINGEN		
Voorwielophanging	Dubbele A-arm met stabilisatorstang / veerweg van 25,4 cm (10 inch)	
Voorschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld	
Achterwielophanging	TTA-T met stabilisatorstang / veerweg van 26,7 cm (10,5 inch)	
Achterschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld	
BANDEN / VELGEN		
Voorbanden	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)	
Achterbanden	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 inch)	
Velgen	30,5 cm (12 inch) gegoten aluminium	



Octane Blue

REMMEN	800	1000
Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers met dynamische rembediening (ABS + HHC + HDC)	
Achter	Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers met dynamische rembediening (ABS + HHC + HDC)	

AFMETINGEN / CAPACITEITEN		
Geschat drooggewicht	603,7 kg (1.331 lb)	618,7 kg (1.364 lb)
Chassis / Kooi	Geprofileerde kooi ROPS-goedgekeurd	
L x B x H	300,5 x 132 x 175,5 cm (118 x 52 x 69 in.)	
Wielbasis	230,1 cm (90,6 inch)	
Bodemvrijheid	25,4 cm (10 inch)	
Laadvermogen laadruimte	136 kg (300 lb)	
Trekvermogen	680 kg (1.500 lb)	
Opbergcapaciteit	Totaal: 20,2 l (5,3 gallon) Handschoenenkastje: 15,6 l (4,1 gallon) Opslagruimte voor de bestuurder: 1,5 l (0,4 gallon) Middenconsole en bekerhouders: 3,1 l (0,8 gallon)	
Brandstof	38 l (10 gallon)	

EIGENSCHAPPEN		
Meter	19,3 cm (7,6 inch) breed digitaal display met toetsenbord Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uren meters, brandstof, versnellingspositie, SPORT / ECO™-modus, veiligheidsgordel en 4x4-indicator, indicatoren voor sperring voor- en achterdifferentieel, diagnostiek, klok, accuspanning, motortemperatuur	
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console (20 A)	
Anti-diefstalsysteem	RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem D.E.S.S.™ met start/stopknop	
Magneetontsteking	650 W	
Verlichting	Twee 55 W reflectoren en LED-achterlichten	
Lier	n.v.t.	
Stuurwiel	Verstelbare stuurkolom	
Bescherming	Geïntegreerde stalen voorbumper Volledige beschermplaat Spatbord en spatlap	
Soort koppeling	5,1 cm (2 inch) trekhaak en trekkogel aan de achterkant	

GARANTIE		
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP	