

### KEN- MERKEN

<b>ROBUUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuuste Rotax®-motor</li> <li>• Soepele, duurzame en responsieve transmissie</li> <li>• Kenmerkend Can-Am DNA met een sterke identiteit</li> </ul>
<b>BEKWAAM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werk of rijd met vertrouwen</li> <li>• Nuttige en veelzijdige functies</li> <li>• Goede rijeigenschappen en mogelijkheden</li> </ul>
<b>SLIM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geavanceerd comfort en intuïtieve cockpit met uitstekende zichtbaarheid</li> <li>• Multifunctionele laadruimte met stevige achterklep en slimme opbergruimte</li> <li>• 1 jaar onderhoudsvrij en eenvoudig voor onderhoud bereikbare onderdelen</li> </ul>
<b>PLATFORMOP- TIES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,57 m (62 inch) breed</li> <li>• Trekvermogen van 680 kg (1500 lb)</li> <li>• Multifunctionele laadbak</li> <li>• 30,5 cm (12 inch) stalen velgen met 63,5 cm (25 inch) Maxxis†-banden</li> <li>• VERSA-PRO-bank</li> <li>• HMWPE-beschermplaat in het midden</li> <li>• ECO™ / ECO™ off / Werk-modi</li> <li>• Digitaal display van 19,3 cm (7,6 inch)</li> <li>• Rem met vasthoudmechanisme</li> <li>• Claxon, richtingaanwijzers en positielichten, zijspiegels, steun voor kentekenplaat, haak op metalen voorbumper</li> </ul>



Green

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	HD5
Kooi	Geprofileerde kooi. ROPS-goedgekeurd
Geschat drooggewicht*	593 kg (1.307,3 lb)
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 inch)
Wielbasis	211,5 cm (83 inch)
Bodemvrijheid	26,7 cm (10,5 inch)
Afmetingen laadbak	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 inch)
Laadvermogen laadruimte	272,2 kg (600 lb)
Power tilt-laadruimte	n.v.t.
Draagvermogen achterklep	113,4 kg (250 lb)
Opbergcapaciteit	Totaal: 11,7 l (3,1 gallon) Onder het dashboard (afgesloten vak): 1,3 l (0,4 gallon) Dashboard: 6,9 l (1,8 gallon) Arملهuningen en bekerhouders: 3,5 l (0,9 gallon)
Trekvermogen	680 kg (1.500 lb)
Laadvermogen	544 kg (1.200 lb)
Brandstof	40 l (10,6 gallon)
Personencapaciteit	3
<b>OPTIES</b>	
Meter	19,3 cm (7,6 inch) breed digitaal display met toetsenbord: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en uren meters, brandstof, versnellingspositie, ECO / ECO off / Werk-modi, veiligheids gordel en 4x4-indicator, indicatoren voor sperring voor- en achterdifferentieel, diagnostiek, klok, accuspanning, motortemperatuur
Accu	12 V (18 amp/uh)
Magneetontsteking	500 W
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console (20 A)
verlichting	140 W lichtoutput van 4 35W-reflectoren die zorgen voor een brede zichtbaarheid en Premium LED-achterlichten
Lier	n.v.t.
Zadel	60/40 zwarte VERSA-PRO-bank met verstelbare bestuurderszitting en opklapbare passagierszitting, haken aan de onderzijde en voorgevormde bank om in- en uitstappen uit de cabine te vergemakkelijken
Stuurwiel	Verstelbare stuurkolom
Bescherming	Geïntegreerde stalen voorbumper HMWPE-beschermplaat in het midden
Soort koppeling	2 inch trekhaak met sleephaak en trek kogel
<b>GARANTIE</b>	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP

MOTOR	HD5
Type	38 pk, Rotax 427 cc met één cilinder, vloeistofgekoeld, katalysator
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok† automatisch sperrend voordifferentieel
Rijassistentie	Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem) ECO™ / ECO off / Werk-modi Rem met vasthoudmechanisme
Stuurbevoegdheid	n.v.t.

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Dubbele A-arm / veerweg van 25,4 cm (10 inch)
Voorschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld
Achterwielophanging	TTA met externe stabilisatorstang / veerweg van 25,4 cm (10 inch)
Achterschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

BANDEN / VELGEN	
Voorbanden	Maxxis M923J† 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Maxxis M924J† 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch)
Velgen	30,5 cm (12 inch) staal

REMMEN	
Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Enkele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers Rem met vasthoudmechanisme

