

KENMERKEN

ROBUUST	<ul style="list-style-type: none"> • Robuuste Rotax®-motor • Soepele, duurzame en responsieve transmissie • Kenmerkend Can-Am DNA met een sterke identiteit
BEKWAAM	<ul style="list-style-type: none"> • Werk of rijd met vertrouwen • Nuttige en veelzijdige functies • Goede rijeigenschappen en mogelijkheden
SLIM	<ul style="list-style-type: none"> • Geavanceerd comfort en intuïtieve cockpit met uitstekende zichtbaarheid • Multifunctionele laadruimte met stevige achterklep en slimme opbergruimte • 1 jaar onderhoudsvrij en eenvoudig voor onderhoud bereikbare onderdelen
PLATFORM-EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • 1,61 m (63,5 inch) breed • 2,93 m (115,5 inch) wielbasis • 27,9 cm (11 inch) aan bodemvrijheid • Trekvermogen van 1134 kg (2500 lb) • Multifunctionele laadbak • 68,6 cm (27 inch) Maxxis† Bighorn 2.0 • Achterdifferentieel met Turf-modus • VERSA-PRO-bank • HMWPE-beschermpaat in het midden • Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch)
SPECIFIEK VOOR DPS HD8-PAKKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische stuurbechrachting (DPS) • Visco-Lok QE voordifferentieel • 35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium velgen



Green

MOTOREN HD8

Type	50 pk / 74,4 kg/m, Rotax® 799,9 cc, V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	PRO-TORQ-transmissie met Quick Response System (QRS), hoge luchtstroom-ventilatie en elektronische aandrijfriembescherming
Aandrijflijn	Selecteerbare Turf-modus / 2WD / 4WD met Visco-Lok† QE automatisch sperrnd voordifferentieel
Rijassistentie	Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem) ECO™ / ECO off / Werk-modi
Stuurbechrachting	Dynamische stuurbechrachting (DPS)

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Dubbele A-arm / veerweg van 25,4 cm (10 inch) / 1,57 m (62 inch) breed platform
Voorschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld
Achterwielophanging	TTA met externe stabilisatorstang / veerweg van 25,4 cm (10 inch) / 1,57 m (62 inch) breed platform
Achterschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 inch) (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Achterbanden	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 inch) (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Velgen	35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
Achter	Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische remklauwen met 2 zuigers
	n.v.t.

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Kooi	Geprofileerde kooi, ROPS-goedgekeurd
Geschat drooggewicht*	794 kg (1.750,4 lb)
L x B x H	389,6 x 157,5 x 193 cm (153,4 x 62 x 76 inch)
Wielbasis	294 cm (115,5 inch)
Bodemvrijheid	28 cm (11 inch)
Afmetingen laadbak	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 inch)
Laadvermogen laadruimte	454 kg (1.000 lb)
Power tilt-laadruimte	n.v.t.
Draagvermogen achterklep	113,4 kg (250 lb)
Opbergcapaciteit	Totaal: 42,1 l (11,1 gallon) Onder het dashboard: 22,8 l (6 gallon) Dashboard: 6,9 l (1,8 gallon) Waterafstotende en uitneembare gereedschapskist: 6,3 l (1,7 gallon) Armleningen en bekerhouders: 6,1 l (1,6 gallon)
Trekvermogen	1.134 kg (2.500 lb)
Laadvermogen	793,8 kg (1.750 lb)
Brandstof	40 l (10,6 gallon)
Personencapaciteit	6

EIGENSCHAPPEN

Meter	11,4 cm (4,5 inch) breed digitaal display: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en uren meters, brandstof, versnellingspositie, ECO / ECO off / Werk-modi, veiligheidsgordel en 4x4-indicator, indicatoren voor sperring voor- en achterdifferentieel, diagnostiek, klok, accuspanning, motortemperatuur
Accu	12 V (18 amp/u)
Magneetontsteking	650 W
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console (20 A)
Verlichting	140 W lichtoutput van 4 35W-reflectoren die zorgen voor een brede zichtbaarheid en LED-achterlichten
Lier	n.v.t.
Zadel	Dubbele VERSA-PRO-bank met opklapbare passagierszittingen, haken aan de onderzijde en vorgevormde bank om in- en uitstappen uit de cabine te vergemakkelijken
Stuurwiel	Verstelbare stuurkolom
Bescherming	Geïntegreerde stalen voorbumper HMWPE-beschermpaat in het midden
Soort koppeling	5,1 cm (2 inch) trekhaak

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------