

KENMERKEN

- Rotax® motor
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
- 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
- 12 inch (30,5 cm) stalen velgen
- Voorophanging met dubbele A-arm
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
- 590 kg trekvermogen
- Zware voorbumper
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
- 500 W dynamo
- Multifunctionele digitale meter
- Stalen bagagerekken met LinQ™-systeem om snel accessoires te bevestigen en gecombineerd laadvermogen van 163,3 kg
- 10,9 L waterbestendig opbergvak achter
- Snelheidsbegrenzer



Tundra Green

| MOTOREN | 450 | 570 |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| Type | 38 pk, 427 cc Rotax met één cilinder, vloeistofgekoeld | 48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld |
| Brandstofvoersysteem | Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI) | |
| Transmissie | CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie | |
| Aandrijflijn | Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel | |
| Stuurbekrachtiging | Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging (DPS) | |

WIELOPHANGINGEN

| | |
|---------------------|--|
| Voorwielophanging | Dubbele A-arm Veerweg van 22,9 cm (9 inch) |
| Voorschokdempers | Olie |
| Achterwielophanging | Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 22,4 cm (8,8 inch) |
| Achterschokdempers | Olie |

BANDEN / VELGEN

| | |
|--------------|---|
| Voorbanden | Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch) |
| Achterbanden | Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch) |
| Velgen | 12 inch (30,5 cm) staal |

REMMEN

| | |
|--------|--|
| Voor | Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen |
| Achter | 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw |

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Geschat drooggewicht * | 308 kg (678 lb) | 319 kg (704 lb) |
| L x B x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 inch) | |
| Wielbasis | 129,5 cm (51 inch) | |
| Bodemvrijheid | 29,2 cm (11,5 inch) | |
| Zithoogte | 85,8 cm (33,8 inch) | |
| Draagvermogen rek | Voorant: 54,4 kg (120 lb) / Achterant: 109 kg (240 lb) | |
| Opbergcapaciteit | Achterant: 10,9 l (2,9 gallon) | |
| Trekvermogen | 590 kg (1.300 lb) | |
| Brandstof | 20,5 l (5,4 gallon) | |

EIGENSCHAPPEN

| | |
|----------------------|--|
| Meter | Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok |
| Instrumentarium | Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A) |
| Anti-diefstalsysteem | RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™) |
| Verlichting | 70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht |
| Lier | Voorbekabeld voor beschikbare lier |
| Zadel | Versterkte zadelbekleding |
| Bescherming | Robuuste voorbumper |

GARANTIE

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar beperkte garantie van BRP |
|------------------|----------------------------------|

KENMERKEN

- Rotax® motor
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi
- 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
- 12 inch (30,5 cm) stalen velgen
- Voorophanging met dubbele A-arm
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
- 590 kg trekvermogen
- Zware voorbumper
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
- 500 W dynamo
- Multifunctionele digitale meter
- Stalen bagagerekken met LinQ™-systeem om snel accessoires te bevestigen en gecombineerd laadvermogen van 163,3 kg
- 10,9 L waterbestendig opbergvak achter
- Snelheidsbegrenzer



Tundra Green

MOTOREN

570

| | |
|----------------------|---|
| Type | 48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld |
| Brandstofvoersysteem | Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI) |
| Transmissie | CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie |
| Aandrijflijn | Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel |
| Stuurbevestiging | Tri-mode dynamische stuurbevestiging (DPS) |

WIELOPHANGINGEN

| | |
|---------------------|--|
| Voorwielophanging | Dubbele A-arm Veerweg van 22,9 cm (9 inch) |
| Voorschokdempers | Olie |
| Achterwielophanging | Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 22,4 cm (8,8 inch) |
| Achterschokdempers | Olie |

BANDEN / VELGEN

| | |
|--------------|---|
| Voorbanden | Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch) |
| Achterbanden | Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch) |
| Velgen | 12 inch (30,5 cm) staal |

REMMEN

| | |
|--------|--|
| Voor | Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen |
| Achter | 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw |

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

| | |
|------------------------|---|
| Geschat drooggewicht * | 319 kg (704 lb) |
| L x B x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 inch) |
| Wielbasis | 129,5 cm (51 inch) |
| Bodemvrijheid | 29,2 cm (11,5 inch) |
| Zithoogte | 85,8 cm (33,8 inch) |
| Draagvermogen rek | Voorant: 54,4 kg (120 lb) / Achterant: 109 kg (240 lb) |
| Opbergcapaciteit | Achterant: 10,9 l (2,9 gallon) |
| Trekvermogen | 590 kg (1.300 lb) |
| Brandstof | 20,5 l (5,4 gallon) |

EIGENSCHAPPEN

| | |
|----------------------|--|
| Meter | Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok |
| Instrumentarium | Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A) |
| Anti-diefstalsysteem | RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™) |
| Verlichting | 70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht |
| Lier | Voorbekabeld voor beschikbare lier |
| Zadel | Versterkte zadelbekleding |
| Bescherming | Robuuste voorbumper |

GARANTIE

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar beperkte garantie van BRP |
|------------------|----------------------------------|