

### KENMERKEN

- Rotax® V-twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbevestiging (DPS™) met 3 modi
- 1.588 kg lier
- 12 inch (30,5 cm) aluminium velgen
- 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
- 21,4 L waterbestendig opbergvak achter
- Zware voorbumper
- Snelheidsbegrenzer
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Tot 750 kg trekvermogen
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- 650 W dynamo
- Multifunctionele digitale meter



Tundra Green

MOTOREN	570	650
Type	48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	
Transmissie	CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie	
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel	
Stuurbevestiging	Tri-mode dynamische stuurbevestiging (DPS)	
Snelheidscategorie	Tot 60 km/u	

### WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	Olie

### BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

### REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

### AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	341 kg (749 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	30,5 cm (12 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Voor kant: 45 kg (100 lb) / Achter kant: 90 kg (200 lb)
Opbergcapaciteit	Achterkant: 21,4 l (5,7 gallon)
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

### EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper Verwarme handgrepen Spatborden

### GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------