

KENMERKEN

- Rotax® V-twin motor
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbeheersing (DPS™) met drie modi
- Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
- Snelheidsbegrenzer
- 1.588 kg lier
- 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
- 12 inch (30,5 cm) aluminium velgen
- Voorophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Tot 750 kg trekvermogen
- Zware voorbumper
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
- 650 W dynamo
- Multifunctionele digitale meter
- 21,4 L waterbestendig opbergvak achter



Boreal Green

MOTOR

Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD/4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel
Stuurbeheersing	Tri-mode dynamische stuurbeheersing (DPS)
Snelheidscategorie	Tot 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)"
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch) 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch) 66 x 25,4 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	375 kg (827 lb)
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 inch)
Wielbasis	149,9 cm (59 inch)
Bodemvrijheid	30,5 cm (12 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Voor kant: 45 kg (100 lb) / Achter kant: 90 kg (200 lb)
Opbergcapaciteit	Achterkant: 21,4 l (5,7 gallon)
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaard aansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper Verwarmde handgrepen Spatborden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------