

KENMERKEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met extra lage L-versnelling
- 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
- 1.588 kg lier
- Snelheidsbegrenzing
- Dual-Level laadruimte van 318 kg met modulaire accessoires
- Dynamische stuurbevestiging (DPS™) met drie modi
- Zware voorbumper
- Verwarmde handgrepen en gashendel
- Double Torsional Trailing arm Independent (TTI2) achterophanging
- Stabilisatorstang achteraan met snelkoppeling
- 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium velgen
- Verplaatste luchtinlaten
- Sterke multifunctionele bagagerelken met LinQ™-systeem om snel accessoires te bevestigen
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)



Tundra Green

MOTOR	650
Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iT™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 4WD / 6WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
Stuurbevestiging	Tri-mode dynamische stuurbevestiging (DPS)
Snelheidscategorie	Tot 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Double Torsional Trailing arm Independent (TTI2) met quick-release stabilisatorstang veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch) 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch) 66 x 25,4 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	574 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Wielbasis	208 cm
Bodemvrijheid	27,9 cm
Zithoogte	87,7 cm
Draagvermogen rek	Vorkant: 45 kg / Achterkant: 318 kg
Opbergcapaciteit	Achter: 10,9 L
Trekvermogen	907 kg trailer met remmen 674 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4- indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper, beschermplaat in het midden, verwarmde handgrepen

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------

can-am

OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T

2022

KENMERKEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met extra lage L-versnelling
- 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
- 1.588 kg lier
- Snelheidsbegrenzing
- Dual-Level laadruimte van 318 kg met modulaire accessoires
- Dynamische stuurbechrachtiging (DPS™) met drie modi
- Zware voorbumper
- Verwarmde handgrepen en gashendel
- Double Torsional Trailing arm Independent (TTI2) achterophanging
- Stabilisatorstang met snelkoppeling
- 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium velgen
- Verplaatste luchtinlaten
- Sterke multifunctionele bagagerekken met LinQ™-systeem om snel accessoires te bevestigen
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)



Boreal Green

MOTOR	1000
Type	80 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 4WD / 6WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
Stuurbechrachtiging	Tri-mode dynamische stuurbechrachtiging (DPS)
Snelheidscategorie	Tot 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Double Torsional Trailing arm Independent (TTI2) met quick-release stabilisatorstang veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch) 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch) 66 x 25,4 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	576 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Wielbasis	208 cm
Bodemvrijheid	27,9 cm
Zithoogte	87,7 cm
Draagvermogen rek	Voorant: 45 kg / Achterant: 318 kg
Opbergcapaciteit	Dual-level™ laadbak met zijwanden en achterklep Achter: 70 l (18,5 gallon)
Trekvermogen	907 kg trailer met remmen 674 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Versterkte zadelbekleding
Bescherming	Robuuste voorbumper, beschermplaat in het midden, verwarmde handgrepen

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen. De producten worden in de VS gedistribueerd door BRP US Inc. *Drooggewicht van basismodel weergegeven. †Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere handelsmerken zijn het bezit van hun respectievelijke eigenaars. Raadpleeg je lokale dealer voor andere rechtsgebieden. Vanwege onze doorlopende toewijding aan productkwaliteit en innovatie, behoudt BRP zich het recht voor om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, opties, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. Rijd verantwoordelijk. BRP raadt alle ATV-bestuurders aan een trainingscursus te volgen. Raadpleeg je dealer voor veiligheids- en trainingsinformatie. Het besturen van ATV's kan gevaarlijk zijn. Voor jouw veiligheid: de gebruiker en de passagier dienen een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding te dragen. Denk eraan dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan. Doe niet aan stunts. Rijd niet te hard en wees extra voorzichtig op moeilijk terrein. Het gebruik van ATV's met een motorinhoud van meer dan 90 cc wordt uitsluitend aanbevolen voor personen van 16 jaar of ouder. Vervoer nooit passagiers op ATV's die daar niet specifiek voor ontworpen zijn. Passagiers moeten ten minste 12 jaar oud zijn en in staat om de handgrepen vast te houden en de voeten neer te zetten terwijl ze tegen de rugleuning aan zitten. Sommige weergegeven modellen bevatten mogelijk optionele uitrusting.

