

KENMERKEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 schokdempers voor en achter
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbechrachting (DPS™) met drie modi
- 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium beadlock velgen
- 25 inch (63,5 cm) ITP Holeshoot ATR banden
- Front en central skidplate
- Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)
- Multifunctionele digitale meter
- X-pakket kleurenschema's, stickerstet en zadelovertrek
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)



Desert Tan & Carbon Black

MOTOR	650
Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTCTM) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium beadlock

REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	303 kg (668 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	26,7 cm (10,5 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Achterkant: 16 kg (35 lb)
Opbergcapaciteit	n.v.t.
Trekvermogen	660 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	240 W van 4 op het stootkussen gemonteerde projector-koplampen (60 W) met achterlicht / remlicht
Lier	n.v.t.
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Standaard
Bescherming	Voorbumper Aluminium taps toelopen stuur met volledig dekkende handbeschermers Beschermplaat aan de voorkant en in het midden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------

KENMERKEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 schokdempers voor en achter
- Continuu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbechrchtiging (DPS™) met drie modi
- 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium beadlock velgen
- 25 inch (63,5 cm) ITP Holeshoot ATR banden
- Front en central skidplate
- Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)
- Multifunctionele digitale meter
- X-pakket kleurenschema's, stickerstet en zadelovertrek
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

MOTOR	1000
Type	80 pk, Rotax 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)
Stuurbechrchtiging	Tri-mode dynamische stuurbechrchtiging (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium beadlock

REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	323 kg (710 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	26,7 cm (10,5 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Achterkant: 16 kg (35 lb)
Opbergcapaciteit	n.v.t.
Trekvermogen	660 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	240 W van 4 op het stootkussen gemonteerde projector-koplampen (60 W) met achterlicht / remlicht
Lier	n.v.t.
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Standaard
Bescherming	Voorbumper Aluminium taps toelopen stuur met volledig dekkende handbeschermers Beschermplaat aan de voorkant en in het midden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------